

SYSTEM PALUDA



Installation Instructions

DOOA システムパルダ設置方法

DOOA 雨林套装安装方法

- ②水槽の天面枠樹脂パーツのネジを緩めて、上に浮かすように少し持ち上げます。
- ②Loosen the screw of the top frame resin part of the main body and shift it upward.
- ②拧松雨林缸顶部框架树脂部件的螺丝，使其处于松动上浮的状态。



天面枠樹脂パーツ
Top frame resin part
顶部框架树脂部件

ヒンジパーツ
Hinge parts
门页销钉

- ①ヒンジパーツにヒンジ軸を差し込む
- ①Insert the Hinge shaft into the Hinge parts.
- ①将门页销钉插入铰链部件中。

ヒンジ軸
Hinge shaft
门页销钉

- ③扉は下部からヒンジ軸に差し込み、上側の扉の軸穴に上へ引き上げるように差し込みます。
- ③Insert the front door into the Hinge shaft from the bottom first, and insert the shaft into the hole of the upper doors.
- ③将门的下方插进门页销钉，然后让其上方插入门上侧的轴孔内。

- ④差し込んだら「②」で浮かすように持ち上げた樹脂パーツを下げ、扉を固定します。
- ④After inserting, down the resin part that was up earlier and fix the front doors.
- ④插入轴孔后将此前拧松动的树脂部件放下，把门固定。

